

Einbindung von Honeywell Evohome 2 in TaHoma

Stand Dezember 2014



AGENDA

- 1. Kompatibilität mit TaHoma
- 2. Bezugsquellen
- 3. Einbindung in TaHoma
- 4. Anwendung
- 5. Wissenswertes



1. Kompatibilität mit TaHoma





2. Bezugsquellen

	Artikel	Produktbild	Bezug über
vohome 2	Evohome 2 diverse Starterpakete		Großhandel, amazon.de, & weitere E-Shops
	Gateway-Interface HGI80	•	Großhandel, sanisto.de
well Ev	Bediengerät Evotouch 2		Großhandel, bodensee-energie.de, & weitere E-Shops
Honey	Heizkörperthermostat HR92	R.	Großhandel, voelkner.de, & weitere E-Shops
nenten	Fußbodenheizung HCC80 (mit integr. Antenne)		Großhandel, amazon.de, & weitere E-Shops
compor	Fußbodenheizung HCE80 (ext. Antenne HRA 80 nötig)		Großhandel, amazon.de, & weitere E-Shops
×	Kesselrelais-Modul BDR91		Großhandel, conrad.de, & weitere E-Shops

somfy.

3. Einbindung in TaHoma

HOME MOTION	somfy,		Verbindung Konto M	eine Produkte io-System 🗙
	Video-Produkte	Produkte evo home	Produkte enocean	•
				O evohome- Produkte verwalten
		FOPANEL 🔔 MEINE	EINSTELLUNGEN	SYSTEMEINSTELLUNGEN
HOME MOTION	Somry.	Honey	well	
	Video-Produkte	evoho	ome	
		Die evohome-Produ werden jetzt ic	kte Ihrer Anlage dentifiziert	O evohome- Produkte
		Für die folgend müssen Sie sich in Ihre Wenden Sie sich an Ihren Fact	en Schritte em Haus befinden. h bei Bedarf hbetrieb.	verwalten
	STARTSEITE	Weiter	Abbrechen	SYSTEMEINSTELLUNGEN

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass Sie das HGI 80 Modul per USB an die TaHoma Box angeschlossen haben.

Klicken Sie im Menü Systemeinstellungen auf den Reiter "Produkte evohome". Klicken Sie auf "verwalten"

Es öffnet sich ein Pop-Up. Klicken Sie auf "Weiter".



3. Einbindung in TaHoma



Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Folgen Sie den Anweisungen, die im Pop-Up angezeigt werden.



3. Einbindung in TaHoma

EXKURS: Auslesen der Geräte-ID der Evohome Zentraleinheit

Drücken Sie auf « EINSTELLUNGEN » (engl.: SETTINGS)

Halten Sie ca.10 Sekunden die Taste « GERÄTEEINSTELLUNGEN » (engl.: DEVICE SETTINGS) gedrückt

> Benutzen Sie die 6-stellige Geräte-ID (hier: 04B72D) um Ihr Evohome 2 mit TaHoma im nächsten Schritt zu verbinden

Honeywell SYSTEM INFORMATION 08:08 evotouch Device ID 04B72D (\$:046893) Application Software Version: 25 Jan 16 2014 Bootloader Software Version: 6.0 Aug 27 2013

Tuesday 9 September

Honeywell

SETTINGS

SETTINGS

Salon

23.5°

M SCHEDULE

FAULT LOGBOOK

Quick Actions

DEVICE SETTINGS

ROOM SETTINGS

QUICK ACTIONS

08:07

08:07

3. Einbindung in TaHoma

Video-Produkte	evohome uiter uiter uiter uiter uiter	elne Produkte O evohome- Produkte verwalten Systemenstellunden	k
Video-Produkte Wideo-Produkte Wideo-Produkte Wideo-Produkte Storforn Storforn	Produkt hinzufügen evohome	eine Produkte io-System	0

Klicken Sie auf "Weiter".

Die TaHoma Connect sucht nun nach dem Evotouch-Controller.



3. Einbindung in TaHoma



Es erscheint die Meldung, dass evohome erfolgreich eingebunden wurde.



Es wird nun der Hinweis angezeigt, dass man mit dem evotouch-Controller wieder zum Startbildschirm zurückkehren soll.



3. Einbindung in TaHoma



Nun kann ein Name für den evotouch-Controller gewählt werden.



Es werden nun die evotouch-Zentrale mit dem gewählten Namen (hier: PMKT Büro) sowie die zuvor erstellten Räume (mit den Namen der Räume, die zuvor in der evotouch beim Binding definiert wurden) angezeigt.

Eine direkte Ansicht der Heizkörperregler gibt es nicht.

Die Regler können raumweise angesteuert werden.

3. Einbindung in TaHoma



Nun können nachträglich noch die Raumnamen geändert werden (hier: Raum 1 und Raum 2). Diese Namen werden auch im evotouch-Controller aktualisiert und angezeigt.

Einbindung in TaHoma ist abgeschlossen.



4. Anwendung

Die evotouch-Zentrale sowie die Heizungsregler können im Menü "Mein Haus" gesteuert werden.

Die evohome-Produkte werden auch im Menü "Meine Sensoren" aufgelistet und werden dort angezeigt.





4. Anwendung

Beim Klick auf das Symbol des evohome-Controllers könnnen 4 verschiedene Modi (Auto, Urlaub, Urlaubstag, Aus) ausgewählt und an die evotouch übertragen werden.



Die einzelnen Räume können manuell bedient werden.



4. Anwendung

In Abhängigkeit der Raumtemperatur können verschiedene Szenarien (z.B. Öffnen der Rollläden, etc.) ausgeführt werden. Zusätzlich kann man per E-Mail über ein ausgeführtes Szenario benachrichtigt werden.



In der Ansicht wird anschließend angezeigt, dass ein Szenario bei einem Raum hinterlegt ist und aktiv ist (grüner Punkt).





THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

